



智能社区云对讲系统 Smart cloud Video intercom system

智能楼宇可视对讲系统 Video intercom system, intelligent building

别墅对讲系统 Villa Intercom System

无线可视门铃 Wireless video doorbell



广州迪缦斯电子有限公司  
Guangzhou Dimansi Electronic Co.,Ltd



[www.dimansi.com](http://www.dimansi.com)

微信公众号

2018.10.01

品味生活·品味艺术

平安城市 和谐社区  
*Safe harmonious community*

## Company 公司简介 introduction

广州迪缦斯电子有限公司位于产业密集、交通便利的广州市白云区新市镇，采用全新的工业标准厂房，经过10多年的发展，公司拥有一批专业的管理、技术、营销精英，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业安防产品高科技企业。

公司秉承“科技领先、质量至上”的经营理念，利用高新科技结合社会发展趋势，不断推陈出新，现主要产品有智能楼宇可视对讲系统（楼宇型、别墅型、别墅无线型）、智慧社区云对讲系统、无线智能家居系统、智能门锁、电子猫眼门铃、酒店客房智能控制系统等。

公司严格执行ISO9001/2000国际质量管理体系标准，产品均严格按照国家标准生产，并得到了公安厅技防产品生产登记批准书、公安部安全技术防范报警系统产品质量监督检验报告；专注安防10多年来先后荣获中国安防行业十大质量品牌、中国安防行业十大名优品牌、全国消费者放心满意品牌、国家质检合格顾客满意品牌、广东省名优企业理事等证书。与此同时我们的产品出厂是实行严格的QA验货制度，确保产品合格率达到100%。

经过不懈努力，公司的“Dimansi迪曼斯”牌智能化产品以独特的设计、稳定的性能、完善的服务赢得了中外客户的一致好评。


我们将以严格的生产工艺、科学的质量管理、完善的测试方法，以诚信、踏实、高质、优良的服务理念面向社会，报答社会。“用户第一，质量至上”是我们的宗旨；“求新，求实，求发展”是我们的目标；“以人为本，以质取胜，创立品牌”是我们的方针；“诚信，服务社会”是我们的责任。

公司一贯坚持对新产品的不断开发，对新技术的不断投入，对人才的不断培养，对服务的不断改善，现销售网络已遍及全国各地及欧美、中东等多个国家，并在全国设有多个分公司及办事处，拥有完善的售后服务体系。迪曼斯人将再接再厉，与全国各地工程商、代理商携手合作，共创双赢局面，迈向更辉煌的明天。



十八年  
铸就品牌

卓越品质 成就未来




# Corporate Culture

**愿景**：致力于打造具有活力与创新能力的业界航母

**经营理念**：用文化树立形象 用知识创造完美

**使命**：为客户创造价值 为社会承担责任

**价值观**：以人为本 精诚敬业 诚信尽责 公平公正



# 目 录

---

## Contents

### 企业篇

公司简介	01
公司荣誉	03
企业文化	05

### 产品篇

智能楼宇可视对讲系统	
F系列室内分机	07
D系列门口主机	19
小区管理机/配件	27
智能云对讲	29
数字楼宇对讲	35
别墅可视对讲系统	
T系列室内分机	39
T系列门前机	45
无线数字可视门铃	51
系统图及说明	53

### 成就篇

销售网络/工程实例	57
-----------	----



## 产品篇

### 智能楼宇可视对讲系统 F系列室内分机



薄 是一种态度

精致工艺，优美流线  
极致纤薄最厚仅17mm



#### 彩色可视分机

- 采用10" TFT显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、分区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 外形尺寸: 269 × 186 × 24mm
- 采用SMD器件、SMT工艺，使电路板高度集成，品质更为稳定；
- 增加“浪涌”保护功能，避免产品因雷击等强烈电流对它的破坏；
- 采用放脉冲干扰技术，产品的稳定性得到进一步提升；
- 独特增加了ESD保护功能，极大的保证系统产品的环境适应性，确保产品不会因静电而导致损坏；



美妙生活 尽在掌握



DMS-08FC901E

### 彩色可视分机

- 采用9" TFT显示屏、拉丝铝面板
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 外形尺寸:243×160×25mm



DMS-08FC9E

### 彩色可视分机

- 豪华全铝拉丝面板
- 采用7" TFT显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 外形尺寸:243×160×26 mm
- 采用SMD器件、SMT工艺，使电路板高度集成，品质更为稳定；
- 增加“浪涌”保护功能，避免产品因雷击等强烈电流对它的破坏，
- 采用放脉冲干扰技术，产品的稳定性得到进一步提升；
- 独特增加了ESD保护功能，极大的保证系统产品的环境适应性，确保产品不会因静电而导致损坏。





DMS-08FC20E

### 彩色可视分机

- 精美工艺，超薄设计，完美流线；
- 采用7" TFT显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 可扩展无线智能家居功能；
- 外形尺寸: 229×135×16 mm



DMS-08FC21E

### 彩色可视分机

- 精美工艺，超薄设计，完美流线；
- 采用7" TFT显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 可扩展无线智能家居功能；
- 采用SMD器件、SMT工艺，使电路板高度集成，品质更为稳定；
- 增加“浪涌”保护功能，避免产品因雷击等强烈电流对它的破坏，
- 采用放脉冲干扰技术，产品的稳定性得到进一步提升；
- 独特增加了ESD保护功能，极大的保证系统产品的环境适应性，
- 确保产品不会因静电而导致损坏。
- 外形尺寸: 229×135×16 mm

薄 是一种态度



美妙生活 尽在掌握

触摸屏



DMS-08FC22E

#### 彩色可视分机

- 采用7" TFT显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、分区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 外形尺寸: 229×135×16 mm



DMS-08FC20UE



DMS-08FC23E

外形尺寸: 232×150×16mm

#### 彩色可视分机

- 采用7" TFT显示屏、拉丝铝面板
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、分区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 采用SMD器件、SMT工艺，使电路板高度集成，品质更为稳定；
- 增加“浪涌”保护功能，避免产品因雷击等强烈电流对它的破坏，采用放脉冲干扰技术，产品的稳定性得到进一步提升；
- 独特增加了ESD保护功能，极大的保证系统产品的环境适应性，确保产品不会因静电而导致损坏。




DMS-08FC32V


外形尺寸 : 220x138x20mm



DMS-08FC18E



DMS-08FC19E




### 彩色可视分机

- 采用 4.3" TFT 高清显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 外形尺寸: 195×109×16 mm



### 彩色可视分机

- 采用 4.3" TFT 高清显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 外形尺寸: 195×109×16 mm
- 采用SMD器件、SMT工艺，使电路板高度集成，品质更为稳定；
- 增加“浪涌”保护功能，避免产品因雷击等强烈电流对它的破坏；
- 采用放脉冲干扰技术，产品的稳定性得到进一步提升；
- 独特增加了ESD保护功能，极大的保证系统产品的环境适应性，
- 确保产品不会因静电而导致损坏。





DMS-08FC30E

外形尺寸：135x192x16mm




DMS-08FC33V

外形尺寸：226x290x20mm



### 彩色可视分机

- 采用 4.3" TFT 高清显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲、防区报警、信息发布等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 采用SMD器件、SMT工艺，使电路板高度集成，品质更为稳定；
- 增加“浪涌”保护功能，避免产品因雷击等强烈电流对它的破坏；
- 采用放脉冲干扰技术，产品的稳定性得到进一步提升；
- 独特增加了ESD保护功能，极大的保证系统产品的环境适应性，确保产品不会因静电而导致损坏。



DMS-08FC31V

外形尺寸：180x110x20mm



### 彩色可视分机

- 采用4" TFT显示屏
- 与主机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；
- 与管理中心通讯，具备呼叫、被呼、对讲等功能；
- 与门前机通讯，具备呼叫、被呼、对讲、监看、开电控锁等功能；

### 非可视分机



DMS-08FN6E

外形尺寸：140x95x22mm



DMS-08FN5

外形尺寸：83x195x45mm

# 智能楼宇可视对讲系统

## D系列门口主机

D系列门口主机



DMS-01L

DMS-02L

广告主机

卓越品质 舒适体验



DMS-08DC29EG

外形尺寸: 205x393x46mm  
预埋尺寸: 191x383x36mm



DMS-08DC28EG

外形尺寸: 289x227x60mm  
预埋尺寸: 265x208x50mm

广告彩色主机

- 豪华铝合金外壳，最大容量为9999户分机；
- 可呼叫分机及管理中心，并与之通话，传送视频信号；
- 液晶显示，CCD带红外夜视功能，夜光按键、具密码开锁功能；
- 支持最大16Gb的SD卡存储广告并循环播放，7或4.3寸广告屏；
- 可适应同一单元有多个出入口的楼层结构；
- 可带门禁感应系统，可混装非可视分机；



DMS-08DC18EG

外形尺寸: 135x340x46mm  
预埋尺寸: 120x321x40mm



DMS-08DC12EG



DMS-08DC21EG

外形尺寸：140x360x50mm  
预埋尺寸：128x343x40mm



### 指纹主机



### 彩色主机

- 豪华铝合金外壳，最大容量为9999户分机；
- 可呼叫分机及管理中心，并与之通话，传送视频信号；
- 液晶显示，CCD带红外夜视功能，夜光按键、具密码开锁功能；
- 数码式讯号传输；
- 可适应同一单元有多个出入口的楼层结构；
- 可带门禁感应系统，可混装非可视分机；
- 外形尺寸：230x320x56mm
- 预埋尺寸：216x312x45mm

DMS-08DC12EZG

### 彩色主机

- 豪华铝合金外壳，最大容量为9999户分机；
- 可呼叫分机及管理中心，并与之通话，传送视频信号；
- 液晶显示，CCD带红外夜视功能，夜光按键、具密码开锁功能；
- 数码式讯号传输；
- 可适应同一单元有多个出入口的楼层结构；
- 可带门禁感应系统，可混装非可视分机；



DMS-08DC13EG

外形尺寸：141x365x50mm  
预埋尺寸：128x350x40mm

## 指纹主机



DMS-08DC17EZG

外形尺寸：135×340×55mm  
预埋尺寸：120×321×45mm



DMS-08DC17EG

外形尺寸：135×340×55mm  
预埋尺寸：120×321×45mm



## 彩色主机

- 豪华拉丝铝合金外壳。
- 呼叫分机并能与分机实现可视对讲，接收分机远程开锁。
- 呼叫管理机并能与管理机实现可视对讲，接收管理机远程无锁。
- 一个小区可联多台小区围墙门口机，99台单元门口机，一个单元可有一台主门口机，多台副门口机。
- 数码式操作键盘，自动夜光按键，晚上键盘清晰可见。
- 可选择内置增加感应卡刷卡开锁功能，安全方便，可设置开锁密码。
- 软编码方式，不受楼宇结构影响。
- 采用RS485信号联网，性能稳定可靠。



DMS-08DC6EG

外形尺寸：150×380×68mm  
预埋尺寸：140×356×45mm

## 彩色主机

- 豪华拉丝铝合金外壳。
- 呼叫分机并能与分机实现可视对讲，接收分机远程开锁。
- 呼叫管理机并能与管理机实现可视对讲，接收管理机远程无锁。
- 一个小区可联多台小区围墙门口机，99台单元门口机，一个单元可有一台主门口机，多台副门口机。
- 数码式操作键盘，自动夜光按键，晚上键盘清晰可见。
- 可选择内置增加感应卡刷卡开锁功能，安全方便，可设置开锁密码。
- 软编码方式，不受楼宇结构影响。
- 采用RS485信号联网，性能稳定可靠。



DMS-08DC16EG

外形尺寸：135×340×55mm  
预埋尺寸：120×321×45mm

彩色主机



DMS-08DC5EG

外形尺寸：128×390×50mm  
预埋尺寸：118×370×35mm



DMS-08DC8EG

外形尺寸：128×390×50mm  
预埋尺寸：118×370×35mm



DMS-08DN3G

外形尺寸：122×276×45mm  
预埋尺寸：113×252×33mm

DMS-08DN2G

外形尺寸：130×273×40mm  
预埋尺寸：113×252×33mm

### 非可视主机

- 豪华铝合金外壳，编码主机容量999户，直接主机容量24户；
- 二线制讯号传输，可呼叫分机并与之通话；
- 夜光按键，具密码开锁功能；
- 可选择内置增加感应卡刷卡开锁功能



## 智能楼宇可视对讲系统 小区管理机/系统配件



DMS-08AC1E

### 黑白/彩色管理机

- 豪华铝合金面板
- 总线制传输/布线方式简便；
- 可联接999个单元系统；
- 可与小区内任一主机、分机实现互相呼叫、对讲、监看功能；
- 液晶显示，操作简单，可转接住户间的呼叫、通话；
- 有报警信息自动存储；
- 可多台管理中心联网，可互相呼叫、通话；
- 外形尺寸:360×215×75mm



### 系统电源(DMS-08P18V)

- 给系统供电的专用设备
- 停电时自动给系统供电
- 输出电压为: DC18V
- 尺寸:275×185×80mm



### 系统电源(DMS-08P12V)

- 给系统供电的专用设备
- 停电时自动给系统供电
- 输出电压为: DC12V
- 尺寸: 200×160×65mm



### 楼层解码器 (DMS-08Z4/6E)

- 分机线短路时系统得到隔离和保护
- 带信号补偿功能
- 每台可接四台或六台分机
- 尺寸: 154×91×25mm



### 楼层解码器(DMS-08Y3)

- 提供楼层及楼层住户分机解码功能,用于二线制非可视分机
- 每台可接四台分机
- 尺寸:85×85×40mm

# 智能云对讲系统



DMS-08DC29EYG

外形尺寸：205x393x46mm  
预埋尺寸：191x383x36mm



DMS-08DC28EYG

外形尺寸：289x227x60mm  
预埋尺寸：265x208x50mm



DMS-08DC31EYG

外形尺寸：155x390x50mm  
预埋尺寸：150x378x40mm



DMS-08DC30EYG

外形尺寸：350\*338\*35mm

云主机

13.3寸



可视电话



平板电脑



手机

## 特征

Android系统

7/13寸高清电容触摸屏

社区O2O、广告推送

人体感应

高清摄像头

感应卡、密码开锁

屏保广告

APP可视对讲开锁

人脸识别开锁

## 功能

国内首家SIP协议的智能云对讲主机。

智能云对讲主机，使得模拟室内机网络化，通过云后台与平板电脑、手机、可视电话对接，业主轻点APP就可以实现可视对讲、远程开锁、图像抓拍、户户对讲、报警查询、O2O业务等。

采用SIP协议，可把信号通过PSTN协议使得固定电话、2G手机实现对讲、开锁。

# 智慧社区服务平台

将智能硬件与PC或手机端进行联网，使用APP进行统一管理，业主能够借助APP体验更好的社区服务，物业公司借助APP或后台数据更好的做好物业管理工作。

智能生活

开锁

监视

可视对讲

智能家居

报警查询

邀请访客

家属授权

老年社区

物业报修

物业缴费

停车缴费

车辆管理

社区管理

社区医疗

社区政务

020、广告推送



社区消费

WIFI智能家居



DMS-08FC2Y

智能移动终端（安卓分机）

特征

Android系统

10寸高清电容触摸屏

社区O2O、广告推送

智能家居控制

高清摄像头

智慧物业

呼叫管理中心

可视对讲开锁

社区通知



## 云对讲主机广告推送

- 以云对讲主机、移动终端作为载体，为用户提供基于云对讲平台音视频服务，从而形成低成本、易推广的精准社区广告传播联盟。



## 社区O2O

- 通过APP实现多服务形式的运营，为社区居民提供时尚、和谐、舒适的生活方式。



## 旧小区解决方案

- 标准SIP对讲终端，可以灵活、方便的与运营商多媒体设备互联网，对拉PSTN（电话网）可方便呼叫到固定电话、2G手机、2G无线座机，实现非可视对讲和开锁。
- 真正意义上实现旧小区免布线的解决方案。



## 7寸数字分机



DMS-08FS20

功能特点：  
以太网接口；  
TFT 液晶数码显示；  
触摸屏操作；  
可视对讲；  
户户对讲；  
一键式呼叫管理中心；留影、留言；  
信息查询服务；  
支持遥控操作；  
信息灯指示；  
免提通话对讲；  
家居安防（8 防区）；  
可扩展的双向可视对讲功能（选项）；  
可扩展的视频监控功能（选项）；  
可扩展的智能家居控制（选项）。

## 数字楼宇对讲系统

随着中国人均生活水平不段的提高与居住环境的改善，人们对智能网络化家庭环境的要求越来越高，数字化智能小区楼宇对讲系统以小区内部局域网架构为基础，通过交换机、路由器等设备，以光纤、5类线等为传输媒介，实现小区内部的数字楼宇对讲功能。网络化、数字化系统具有组网能力强、扩展方便、管理统一、维护简单等特点，而逐渐成为新一代楼宇对讲的主流技术。



DMS-08DS18G

## 10寸数字分机



DMS-08FS10



DMS-08DS29G


## 智能家居功能系统配置

系统结构图



本系统运用了目前最先进的TCP/IP网络通讯技术，通过全数字化传输，以智能安防为核心，涵盖了可视门铃，门禁控制，家居安防，家居智能控制……等功能，能让用户在此系统上充分享受家的安全、舒适。

数字可视对讲系统图



别墅型可视对讲系统  
T系列室内分机  
别墅型可视对讲机



T-1001C/1001CM

彩色可视分机/彩色图像存储可视分机

- 采用10" TFT显示屏
- 豪华全铝拉丝面板外表、可挂式或台式安装；
- 触摸按键操作；
- 五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；
- 可存储150张照片
- 外形尺寸：269×186×24mm



大屏



T-901C/901CM

彩色可视分机/彩色图像存储可视分机

- 采用9" TFT显示屏
- 豪华全铝拉丝面板外表、可挂式或台式安装；
- 触摸按键操作；
- 五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；
- 可存储150张照片
- 外形尺寸：243×160×26.5mm



超薄设计 沉稳大气



T-960C/960CL

外形尺寸 : 240x160x26mm



### 彩色可视分机/彩色带录像可视分机

- 采用7" TFT显示屏
- 五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；
- 可存储150张照片，可选录像功能。



T-970C/970CL


外形尺寸 : 229x135x16mm



T-710C/710CL/710CF

### 彩色可视分机/彩色带录像可视分机

- 采用7" TFT显示屏
- 十六种和弦铃声随意切换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；
- 可存储150张照片
- 可扩展无线智能家居功能；
- 外形尺寸: 229x135x16mm





T-709C/709CM



T-708C/708CM

外形尺寸: 243×160×22mm



### 彩色可视分机/彩色图像存储可视分机

- 采用7" TFT显示屏
- 豪华全铝拉丝面板外表、可挂式或台式安装；
- 五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；
- 可存储150张照片
- 外形尺寸: 243×160×26.5mm



### 彩色可视分机/彩色图像存储可视分机

- 采用7" TFT显示屏
- 拉丝铝面板外表豪华；
- 五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；
- 可存储150张照片

型号	T-708C	T-708CA
类型	单户	单户（超薄）
图像储存查看功能	可选	可选
显示器	7" TFT-LCD	7" TFT-LCD
解晰度	1440H×234V DOTS	1440H×234V DOTS
输入电压	内置AC110~250V	外置DC15V
待机电流	20MA	20MA
工作电流	350MA	350MA
铃声	5首悦耳和弦音乐	5首悦耳和弦音乐
振铃声级	≥70DB(A)	≥70DB(A)



T-706C/706CM

外形尺寸: 235×160×30mm



**T-8108C**

外形尺寸：190x125x24mm




#### 彩色可视分机

- 采用 4.3" TFT/3.5" TFT 显示屏
- 外表豪华；
- 七彩梦幻灯，五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；



**T-608C/608CM**

外形尺寸：165x145x34mm



**T-820C/820CL**

外形尺寸：135x192x16mm



#### 黑白/彩色可视分机

- 采用 4" CRT 显示屏/4" TFT
- 外表豪华；
- 七彩梦幻灯，五种和弦铃声随意转换；
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能；
- 待机时，任何时候按下监视键都可以监视门外情况；



**T-908C**

外形尺寸：220x195x48mm

# 别墅可视对讲系统

T系列门前机



T-10CG



T-10C



T-09C-2



T-01C

外型尺寸: 90×120×45mm

## 功能特性

- 摄像头: 彩色/黑白
- 镜头: F6.0, 69度
- 最低照度: 1.5LUX
- 补光方式: 6超亮灯
- 连接线: 4芯
- 安装方式: 挂墙
- 外壳材质: 压铸铝材



T-03C

外型尺寸: 45×120×35mm

## 密码刷卡



T-06C

外型尺寸：94×134×45mm



T-04CG

预埋尺寸：118×200×35mm



T-09C

外型尺寸：97×180×30mm



T-10CG



### 功能特性

- 摄像头：彩色/黑白
- 镜头：F6.0,69度
- 最低照度：1.5LUX
- 补光方式：6超亮灯
- 连接线：4芯
- 安装方式：挂墙
- 外壳材质：压铸铝材

### 功能特性

- 摄像头：高清彩色
- 镜头：F2.8, 90度
- 最低照度：0.1LUX
- 补光方式：6超亮灯
- 防水等级：IP
- 连接线：4芯
- 安装方式：挂墙
- 外壳材质：锌合金电镀工艺
- 外型尺寸：114×182×45mm



T-10C

## 无线数字可视门铃



T-06CW


科技演绎新生活……

- ◆ 2.4G数字传输模式
- ◆ 采用AFH自适应跳频技术,高抗干扰能力
- ◆ M-JPEG压缩格式,帧率为16帧/秒
- ◆ 发射功率16~20dB,接收灵敏度-100dB
- ◆ 信号加密处理,不易破解使用安全
- ◆ 内置OSD菜单
- ◆ 中英文语言切换
- ◆ 全双工通话模式
- ◆ 空旷距离150米
- ◆ 外形尺寸: 85×130×35mm

- 采用7" TFT显示屏
- 拉丝铝面板外表豪华;
- 可与门前机呼叫、对讲、监看、开锁等功能;
- 待机时,任何时候按下监视键都可以监视门外情况;
- 带录像和拍照功能(配SD卡)
- 外形尺寸: 225×165×35.5mm(T-708cw)
- 外形尺寸: 243×160×26.5mm(T-709cw)



## DMS-08E系统联网布线图(全功能型)



**线材要求:**

入户线: 超五类网线UTP-CAT5E或RVV4×0.5+SYV75-3


单元主干线: 超五类单屏蔽网线STP-CAT5E或RVV4×0.5+SYV75-5

联网线: 超五类双屏蔽网线STP-CAT5E或RVVP4×1.0+SYV75-5

电源/锁线: RVV2x0.5

光纤线: 单纤单模光纤

## DMS-08E系统联网布线图(简单型)



**线材要求:**


入户线: 超五类网线UTP-CAT5E或RVV4×0.5+SYV75-3

单元主干线: 超五类单屏蔽网线STP-CAT5E或RVV4×0.5+SYV75-5


联网线: 超五类双屏蔽网线STP-CAT5E或RVVP4×1.0+SYV75-5

电源/锁线: RVV2x0.5

## DMS-08E内置解码器系统图 (无需楼层解码器)



## 智慧社区云对讲系统图



### 线材要求:

- 入户线: ————— 超五类网线UTP-CAT5E或RVV6×0.5
- 单元主干线: ————— 超五类单屏蔽网线STP-CAT5或RVV6×0.5
- 联网线: ————— 超五类网线UTP-CAT5E
- 电源/锁线: ————— RVV2x0.5

**Dimansi** 迪曼斯。  
销售网络

# [品质] 造就信赖

